

## FGSM107 - GSM терка OVERSIZED MOTOR - Однофазна FGSM107 - GSM терка OVERSIZED MOTOR - Однофазна

Codice: FGSM107

566,50 євро

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Potenza (Kwatt/Hp)            | 1,10 (1,50)          |
| Giri/m grattugia              | 900                  |
| Produzione oraria grattugia   | 90                   |
| Bocca grattugia               | 140x80               |
| Rullo punzonato grattugia     | 140x75               |
| Peso netto mono/fri fase (Kg) | 20,0/20,0            |
| Peso lordo mono/fri fase (Kg) | 22,0/22,0            |
| Dimensioni (mm)               | B. 220 D. 420 H. 380 |
| Dimensione imballo (mm)       | B. 300 D. 470 H. 520 |



### SCHEDA TECNICA

FGSM107 -GSM терка ВЕЛИКОГАБАРИТНИЙ ДВИГУН

Професійна терка для приготування сиру. FGSM107.

Здатний натерти велику кількість хліба або сиру.

З дотриманням усіх діючих норм.

- великий вентиляований двигун із термозахистом
- блокування притиску терки, що спрацює після перевищення порогу безпеки
- решітка з нержавіючої сталі, щоб уникнути потрапляння на рухомі частини.

Справжній шедевр механіки та дизайну.

Потужність: 1100 Вт - однофазне джерело живлення 230 В

Ролик: 14 x 8 см

Ролик: 14 x 7,5 см

Вага: 20 кг

Розміри: 42 x 27 x 37 см

### ЗРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

ItaliaGroup Corporate srl Società italiana a Socio Unico

P.IVA/CF IT01099980250; Capitale Sociale : € 100.000,00 interamente versato

Sede Legale Via dei Zattieri 21/D- 32014 Ponte nelle Alpi (BL) - Italy

Numero unico internazionale tel. (+39) 02 89038785 - mail adatto@adatto.net

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Potenza (Kwatt/Hp)            | 1,10 (1,50)          |
| Giri/m grattugia              | 900                  |
| Produzione oraria grattugia   | 90                   |
| Bocca grattugia               | 140x80               |
| Rullo punzonato grattugia     | 140x75               |
| Peso netto mono/fri fase (Kg) | 20,0/20,0            |
| Peso lordo mono/fri fase (Kg) | 22,0/22,0            |
| Dimensioni (mm)               | B. 220 D. 420 H. 380 |
| Dimensione imballo (mm)       | B. 300 D. 470 H. 520 |